

大兴区瀛海镇集体经营性建设用地入市试点  
(一期) YZ00-0803-0011地块 (酒店等4项)  
会议宴会区

项目号 DA20-138

# 物料手册

日期: 2023/06/30

过程版未经确认仅作参考, 不可用于采购及实施

北京建院装饰工程设计有限公司

Beijing BIAD Decoration Engineering CO.,LTD.  
北京市西城区泰和国际大厦5层

# 目 录

1	PT-涂料
2	ST-石材
3	CT-瓷砖
4	MT-金属
5	WD- 木作
6	UP-软硬包
7	WC-壁纸
8	MR-镜子
9	GL-玻璃
10	CP-地毯
11	SF-特殊材料
12	GRG
13	OT-其他
14	LG-艺术灯具
15	洁具五金
16	开关面板
17	门五金



MATERIAL KEY	材料代码:
001	
名称: 一联单控开关	

DESCRIPTION	描述
外观:	同MT-M. 01仿铜不锈钢
尺寸:	结合施工图纸, 以现场实际情况为准。
额定电压:	220V
额定电流:	10A
备注:	所有要求数量须在安装前验证 表面100%无瑕疵 图片仅供参考
注释: 1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范; 2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途; 3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准; 4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用; 5. 所有的金属部分必须防腐处理粉饰处理; 6. 制造商必须核实所有的数量要求; 7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。 8. 如果有问题制造者需向设计师建议相应的使用说明。 9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破损。 10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实; 11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。	

LOCATION	使用区域:
详见施工图	

SAMPLE IMAGE	样图:
  颜色:	
图片仅作参考	

MANUFACTURER / SUPPLIER C	制造商/供应商C:

NOTES	注:
Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design. 请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家标准并适合于设计方案。	



MATERIAL KEY 材料代码:
002
名称: 二联单控开关

DESCRIPTION 描述
外观: 同MT-M.01仿铜不锈钢
尺寸: 结合施工图纸, 以现场实际情况为准。
额定电压: 220V
额定电流: 10A
备注: 所有要求数量须在安装前验证 表面100%无瑕疵 图片仅供参考
注释: 1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范; 2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途; 3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准; 4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用; 5. 所有的金属部分必须防腐处理及粉饰处理; 6. 制造商必须核实所有的数量要求; 7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。 8. 如果有问题制造者需向设计师建议相应的使用说明。 9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破损。 10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实; 11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。

LOCATION 使用区域:
详见施工图

SAMPLE IMAGE 样图:

图片仅作参考

MANUFACTURER / SUPPLIER C 制造商/供应商C:


NOTES 注:
Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design. 请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家规范并适合于设计方案。



MATERIAL KEY	材料代码:
003	
名称: 三联单控开关	

DESCRIPTION	描述
外观:	同MT-M. 01仿铜不锈钢
尺寸:	结合施工图纸, 以现场实际情况为准。
额定电压:	220V
额定电流:	10A
备注:	所有要求数量须在安装前验证 表面100%无瑕疵 图片仅供参考
注释: 1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范; 2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途; 3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准; 4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用; 5. 所有的金属部分必须防腐处理粉饰处理; 6. 制造商必须核实所有的数量要求; 7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。 8. 如果有问题制造者需向设计师建议相应的使用说明。 9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破损。 10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实; 11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。	

LOCATION	使用区域:
详见施工图	

SAMPLE IMAGE	样图:
 	
图片仅作参考	

MANUFACTURER / SUPPLIER C	制造商/供应商C:

NOTES	注:
Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design. 请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家规范并适合于设计方案。	



MATERIAL KEY 材料代码:
004
名称: 单相二、三孔插座

DESCRIPTION 描述
外观: 同MT-M.01仿铜不锈钢
尺寸: 结合施工图纸, 以现场实际情况为准。
额定电压: 220V
额定电流: 10A
备注: 所有要求数量须在安装前验证 表面100%无瑕疵 图片仅供参考
注释: 1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范; 2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途; 3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准; 4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用; 5. 所有的金属部分必须防腐蚀处理和粉饰处理; 6. 制造商必须核实所有的数量要求; 7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。 8. 如果有问题制造者需向设计师建议相应的使用说明。 9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破损。 10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实; 11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。

LOCATION 使用区域:
详见施工图

SAMPLE IMAGE 样图:
 
图片仅作参考

MANUFACTURER / SUPPLIER C 制造商/供应商C:

NOTES 注:
Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design. 请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家规范并适合于设计方案。



MATERIAL KEY 材料代码:
005
名称: 防水插座

DESCRIPTION 描述
外观: 白色
尺寸: 结合施工图纸, 以现场实际情况为准。
额定电压: 220V
额定电流: 10A
备注: 所有要求数量须在安装前验证 表面100%无瑕疵
注释: 1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范; 2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途; 3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准; 4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用; 5. 所有的金属部分必须防腐蚀处理和粉饰处理; 6. 制造商必须核实所有的数量要求; 7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。 8. 如果有问题制造者需向设计师建议相应的使用说明。 9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破损。 10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实; 11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。

LOCATION 使用区域:
详见施工图

SAMPLE IMAGE 样图:

图片仅作参考

MANUFACTURER / SUPPLIER C 制造商/供应商C:

NOTES 注:
Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design. 请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家规范并适合于设计方案。



MATERIAL KEY 材料代码:
006
名称: 地插

DESCRIPTION 描述
外观: 铜
尺寸: 地插
额定电压: 表面拉丝抗指纹处理
额定电流: 铜
充电电压: 详见尺寸图
充电电流: 已最终的颜色样板为准
备注: 安装位置请参照机电点位图、平面图及立面
注释: 1. 所有产品需复合当地、国家和安全规范; 2. 所有材料品质必须符合合同规定, 并且适合商业用途; 3. 固定装置必须通过UL认证, 或相当于原产国品质标准; 4. 所有的材料必须能够在热带地区或潮湿地区使用; 5. 所有的金属部分必须防腐蚀处理和粉饰处理; 6. 制造商必须核实所有的数量要求; 7. 制造商必须提供所有必要的配套专案, 以便产品的正确安装。 8. 如果有问题制造者需向设计师建议相应的使用说明。 9. 装船: 产品必须很好的装箱/密封/捆扎, 以防止任何破损。 10. 定制产品制造商在生产之前必须给设计或甲方小样以供核实; 11. 物料手册中所体现的品牌只做参考, 用于确定材料档次。

LOCATION 使用区域:
详见施工图

SAMPLE IMAGE 样图:

图片仅作参考

MANUFACTURER / SUPPLIER C 制造商/供应商C:

NOTES 注:
Please provide the sample to be confirmed by the designer before the production is carried out. The product quality must conform to the national standard and is suitable for the design. 请在进行生产前提供样品予以设计师确认。产品质量必须符合国家规范并适合于设计方案。